

保有重機詳細

品名	メーカー	機種名	性能	吊上荷重	排ガス規制	低騒音	備考	ターボ	履帯	アイドル回転	無負荷最高回転	クレーンエンジン回転	クレーン時旋回速度
バックホー	CAT	320BU	0.80m3	2.9t	一次	二次	クレーン仕様	○	金属	900	1970	1970	45
バックホー	CAT	320CU	0.80m3		二次	二次		○	金属	1000	1970		
バックホー	CAT	308CCR	0.28m3	1.7t	二次	二次	クレーン仕様	×	金属	1000	2200		
バックホー	CAT	308CCR	0.28m3		二次	二次		×	金属	1000	2200	2200	45
バックホー	CAT	314CCR	0.50m3	2.9t	二次	二次	クレーン仕様	○	金属	1050	2150	1950	32
バックホー	CAT	311CU	0.45m3	2.9t	二次	二次	クレーン仕様	○	金属	800	1980	1980	51
バックホー	CAT	303.5CCR	0.11m3		三次	二次		×	ゴム	1200	2550		
バックホー	CAT	303CSR	0.09m3		三次	二次		×	ゴム	1180	2400		
バックホー	CAT	308DCR	0.28m3	1.7t	三次	二次	クレーン仕様	○	金属	1000	2220	2050	24
バックホー	北越工業	AX10U-4	0.02m3		三次	二次		×	ゴム				
バックホー	CAT	320DRR2	0.80m3	2.9t	三次	二次	クレーン仕様	○	金属	1000	1980	1800	36
バックホー	CAT	308ESR	0.28m3	1.7t	三次	二次	クレーン仕様	○	金属	1050	2160	1450	49
バックホー	コベルコ	SK130UR-1ES	0.45m3	2.9t	二次	二次	クレーン仕様	○	ゴム				
バックホー	CAT	320ERR	0.80m3	2.9t	四次	二次	クレーン仕様	○	金属	800	1700	1500	35
バックホー	CAT	320ERR	0.80m3	2.9t	四次	二次	クレーン仕様	○	金属	800	1700	1500	35
バックホー	コベルコ	SK30UR-6	0.07m3	0.99t	三次	二次	クレーン仕様	×	ゴム				
バックホー	コベルコ	SK135SR-3	0.50m3	2.9t	三次	二次	クレーン仕様	○	金属				
バックホー	CAT	320ERR	0.80m3	2.9t	四次	二次	クレーン仕様	○	金属	800	1700	1500	35
バックホー	CAT	311FLRR	0.45m3	2.9t	四次	二次	クレーン仕様	○	金属	1050	1600	1340	35
バックホー	コベルコ	SK28SR-6	0.10m3	0.99t	三次	二次	クレーン仕様	×	金属				
バックホー	コベルコ	SK50UR-6E	0.20m3	0.99t	三次	二次	クレーン仕様	×	金属	1150	2430	1480	
バックホー	コベルコ	SK35SR-6	0.11m3	0.99t	三次	二次	クレーン仕様	×	金属	1200	2400		
バックホー	コベルコ	SK75SR-3E	0.25m3	1.7t	三次	二次	クレーン仕様	○	ゴム	1000	2000	1480	6
バックホー	CAT	311FLRR	0.45m3	2.9t	四次	二次	クレーン仕様	○	金属	1050	1600	1340	35
バックホー	コベルコ	SK30SR-6	0.09m3	0.99t	三次	二次	クレーン仕様	×	ゴム	960	2200	1550	5.1秒/1回転
バックホー	コベルコ	SK75SR-7	0.25m3	1.7t	三次	二次	クレーン仕様	×	ゴム	1000	2100	1480	6
バックホー	コベルコ	SK135SR-5	0.50m3	2.9t	四次	二次	クレーン仕様	○	ゴム	2000			6
バックホー	コベルコ	SK50UR-5	0.20m3	0.9t	三次	二次	クレーン仕様	×	ゴム	1200	2350	1320	5.5
バックホー	コベルコ	SK20SR-5V	0.08m3	0.4t	三次	二次	クレーン仕様	○	ゴム	1200	2570	1450	5.3
バックホー	CAT	320-07	0.80m3	2.9t	四次	二次	クレーン仕様	○	金属				
バックホー	コベルコ	SK28SR-6	0.10m3	0.7t	三次	二次	クレーン仕様	×	ゴム	1420	2540	1550	5.1
バックホー	CAT	320-07	0.80m3	2.9t	四次	二次	クレーン仕様	○	金属				

バックホー	コベルコ	SK20SR-5V	0.08m3	0.4t	三次	二次	クレーン仕様	○	ゴム	1200	2570	1550	5.1
バックホー	コベルコ	SK135SR-7	0.50m3	2.9t	四次	二次	クレーン仕様	○	ゴム				
バックホー	コベルコ	SK75SR-3E	0.28m3	1.71t	四次	二次	クレーン仕様	×	ゴム				
バックホー	コベルコ	SK75SR-7	0.28m3	1.8t	四次	二次	クレーン仕様	×	ゴム				
バックホー	CAT	320-07	0.80m3	2.9t	四次	二次	クレーン仕様	○	金属				
バックホー	コベルコ	SK75SR-3E	0.25m3	1.7t	四次	二次	クレーン仕様	×	ゴム				
バックホー	コベルコ	SK135SR-3	0.45m3	2.9t	三次	二次	クレーン仕様	○	金属				
バックホー	コベルコ	SK200-9	0.70m3	2.9t	四次	二次	クレーン仕様	○	金属				
バックホー	コベルコ	SK200-9	0.70m3	2.9t	四次	二次	クレーン仕様	○	金属				
バックホー	コベルコ	SK75SR-7	0.28m3	1.8t	四次	二次	クレーン仕様	×	ゴム				
ブルドーザー	CAT	D3K2E-AC	8.2t		四次	二次		○	金属	950	2400		
タイヤショベル	CAT	910E	1.30m3			一次				885	2525		
タイヤショベル	CAT	920-14A	2.00m3		四次	二次							
不整地運搬車	コマツ	CD60R-1A	6.0t						ゴム	830	2100		

バックホー	0.35m3未満	22
	0.6m3未満	9
	0.6m3以上	11
ブルドーザー		1
タイヤショベル		2
不整地運搬車		1

排ガス規制	一次	1
	二次	6
	三次	19
	四次	18

低騒音	一次	1
	二次	44